

KOMO[®]

productcertificaat



Nummer	K43070/03	Vervangt	K43070/02
Uitgegeven	2012-07-15	d.d.	2011-04-15
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 3

DuraGyp gipskartonplaat

Saint Gobain Gyproc Nederland

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 1009 "Gipskartonplaat" d.d. 15 februari 2012, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde DuraGyp gipskartonplaat bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de DuraGyp gipskartonplaat voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Bouke Meekma
Kiwa

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Certificaathouder
Saint Gobain Gyproc Nederland
Stuartweg 1B
Postbus 73
4130 EB VIANEN
T 0347-325100
F 0347-325125
E info@gyproc.nl
I www.gyproc.nl

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

DuraGyp gipskartonplaat

1. PRODUCTSPECIFICATIE


1.1 Algemeen

De DuraGyp gipskartonplaten worden geproduceerd conform BRL 1009 "Gipskartonplaat".

1.2 Plaattypen

De DuraGyp gipskartonplaten zijn rechthoekige, vlakke platen welke voldoen aan NEN-EN 520 en BRL 1009 en worden geleverd onder dit KOMO[®]-productcertificaat.

De DuraGyp gipskartonplaten zijn bedoeld voor toepassing in (voorzet)wanden met een hoge stootvastheid, voor extra geluidsisolatie, voor toepassing in natte cellen, voor verhoogde brandwerendheid en eventueel voor luchtzuiverende werking. Er zijn twee productuitvoeringen.

Product	Plaatype	Omschrijving
Duragyp Comfort	DFH1IR	Gipskartonplaat met hoge stootvastheid, vertraagde wateropname, verhoogde brandwerende eigenschappen en vastgestelde dichtheid. DuraGyp Comfort is voorzien van ACTIV air technologie voor het reinigen van formaldehyde uit de binnenlucht. DuraGyp comfort is voorzien van houtvezels in de gipskern. 
Duragyp Standaard	DFH2IR	Gipskartonplaat met hoge stootvastheid, vertraagde wateropname, verhoogde brandwerende eigenschappen en vastgestelde dichtheid. DuraGyp standaard is niet voorzien van houtvezels en ACTIV air technologie in de gipskern.

Verklaring typeaanduiding volgens NEN-EN 520 en BRL 1009:

Type D = Gipskartonplaat met vastgestelde dichtheid

Type F = Gipskartonplaat met een verhoogde kernsamenhang bij hoge temperaturen

Type H1 = Geïmpregneerde gipskartonplaat met vertraagde wateropname (maximaal 5% m/m)

Type H2 = Geïmpregneerde gipskartonplaat met vertraagde wateropname (maximaal 10% m/m)

Type I = Gipskartonplaat met verhoogde oppervlaktehardheid

Type R = Gipskartonplaat met verhoogde sterkte

1.3 Vorm en uiterlijk

Rechthoekige, vlakke platen bestaande uit een kern van gips, eventueel voorzien van toeslagstoffen, waarvan de zichtzijde, rugzijde en langskanten zijn ingesloten door karton. De langskanten zijn uitgevoerd met "afgeschuinde kant" of "volle kant".



Afgeschuinde kant (AK)



Volle kant (VK)

1.5 Brand- en rookklasse

De brandklasse van de DuraGyp gipskartonplaten bedraagt A2 en de rookklasse behoort aan de zichtzijde tot klasse s1. De brand- en rookklasse zijn bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1, op basis van bevestigingsmethoden zoals vastgelegd in bijlage B van NEN-EN 520.

2 MERKEN

De DuraGyp gipskartonplaten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk. Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
- plaatype;
- productiedatum;
- KOMO[®]-beeldmerk en certificaatnummer, uitvoering als hiernaast aangegeven.
- Plaats van het merk: Op iedere gipskartonplaat, aan de rugzijde.

KOMO K43070

3. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

3.1 De DuraGyp gipskartonplaten zijn bedoeld om te worden toegepast in de woning- en utiliteitsbouw. Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- Bij toepassing van de producten dienen de verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden in acht te worden genomen zoals vermeld in de geldende technische documentatie van Saint Gobain Gyproc Nederland of de betreffende attesten.
- Bij andere toepassingen of bij onduidelijkheden contact opnemen met Saint Gobain Gyproc Nederland.

3.2 Inspecteer bij aflevering van de onder "productspecificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

3.3 Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Saint Gobain Gyproc Nederland
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland BV

DuraGyp gipskartonplaat

4. TITELS VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

BRL 1009	Gipskartonplaat
NEN-EN 520	Gipsplaten - Definities, eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 13501-1	Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag

* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 1009.