



SYSTEEM 2850

Universeel grid

Vuurbestendig zichtbaar T24 inhaak-
systeem geschikt voor standaardtegels.
Hoofdprofiel met bajonetkoppeling.
Volledig demonteerbare dwarsprofielen.
Toepassing in private en openbare
gebouwen.



Tegels




Profielen



PRODUCT nummer	AFMETINGEN		PER KARTON				PER PALLET		
	lengte	kg/st.	st.	lm	kg	m ³	kart.	m ³	kg
Hoofdprofielen									
-2800 30 001	3600	1,245	25	90,00	32,08	0,04	50	2,41	1604,04
-2800 20 001	3000	1,037	25	75,00	26,97	0,03	50	2,01	1348,61
Dwarsprofielen									
-2851 30 001	300	0,085	150	45,00	13,08	0,02	70	1,51	915,55
-2852 30 001	600	0,170	75	45,00	13,07	0,02	70	1,45	914,99
-2854 30 001	1200	0,340	50	60,00	17,41	0,02	72	1,81	1253,79
-2856 30 001	1800	0,622	50	90,00	31,71	0,05	36	2,06	1141,57

Muurprofielen



-1420 - - 001	3050	0,622	40	122,00	25,47	0,02	60	1,48	1528,17
-1438 - - 001	3050	0,669	40	122,00	27,26	0,02	60	1,35	1635,76
-1439 - - 001	3050	0,563	40	122,00	22,98	0,02	60	1,23	1378,99



Universeel Grid



Sleuven en ophangaten



-2800 30	24 sleuven	75	150	21 x 150	75
-2800 20	20 sleuven	75	150	17 x 150	75



-2851 30	geen sleuven	300			
----------	--------------	-----	--	--	--



-2852 30	1 sleuf	300	300		
----------	---------	-----	-----	--	--



-2854 30	3 sleuven	300	300	300	300
----------	-----------	-----	-----	-----	-----



-2856 30	5 sleuven	300	300	2 x 300	300
----------	-----------	-----	-----	---------	-----

Toebehoren

---11



96.20



--819



--820



11040



10012



max. belasting volgens EN13964 (kg/m ²)			
modulatie	doorbuigingsgegevens		
	2,5 mm	3,3 mm	4 mm
600 x 600	9,9	13,4	16,5
600 x 1200	10,9	14,6	17,9

Afwerkingen en gamma

Het 2850 systeem wordt enkel geleverd in kleur wit 001.