



FERMACELL Snelbouwschroeven

Voor FERMACELL Vloerelementen

Toepassingsgebied

De FERMACELL Snelbouwschroeven van 19 en 22 mm lengte dienen voor de verbinding van FERMACELL Vloerelementen. Voor gipsvezelplaten heeft FERMACELL speciale schroeven in verschillende lengtes in het assortiment.

Eigenschappen

De FERMACELL Snelbouwschroeven onderscheiden zich door de volgende kenmerken:

- **Gemakkelijk te verschroeven**
 - De optimale geometrie van de schroefdraad zorgt ervoor dat de schroeven snel in de plaat dringen en een perfect houvast garanderen.
 - Kruiskop geschikt voor bit Phillips nr. 2
- **Optimale verzinkbaarheid**
 - De geometrische vorm maakt ook een optimale verzinking van de schroefkop in de FERMACELL Vloerelementen mogelijk.
- **Corrosiebescherming**
 - Door zinkfosfatering conform DIN 50942.

Verwerking

De FERMACELL Vloerelementen dienen, na het aanbrengen van de FERMACELL Vloerelementen montagelijm op de liplas, binnen 10 minuten op elkaar te worden geschroefd. Dat voorkomt oneffenheden door uitzetting van de lijm en zorgt voor de noodzakelijke aandrukkracht. Belast het FERMACELL Vloerelement met het eigen lichaamsgewicht om zo de aandrukkracht vanaf het begin te garanderen en schroef de elementen vervolgens op elkaar. **De snelbouwschroeven mogen niet door de isolatielaag worden gedraaid en mogen niet op de onderlaag steunen of daarmee worden verbonden.** Het gebruik van speciale verlengstukken op de schroefmachine vergemakkelijkt het schroeven of nieten. Verwijder na uitharding de uitgelopen FERMACELL Vloerelement montagelijm met een plamuur- of lijmafsteekmes. Meer informatie vindt u in de brochure FERMACELL Vloerelementen-Handleiding voor de verwerking en op internet: www.fermacell.nl / www.fermacell.be.

Bevestigingsafstanden en verbruik

FERMACELL Vloerelement	FERMACELL Snelbouwschroeven
FERMACELL Vloerelement 2 E 11 (2 x 10 mm) Rechtstreeks op vaste ondergrond, zwevend gelegd	3,9 x 19 mm Benodigd: 15 stuks/m ² Afstand verbindingmiddelen: max. 20 cm
FERMACELL Vloerelement 2 E 11 (2 x 10 mm) Zwevend op isolatiemateriaal gelegd	3,9 x 22 mm Benodigd: 15 stuks/m ² Afstand verbindingmiddelen: max. 20 cm
FERMACELL Vloerelement 2 E 22 (2 x 12,5 mm)	3,9 x 22 mm Benodigd: 15 stuks/m ² Afstand verbindingmiddelen: max. 20 cm
FERMACELL Vloerelement 2 E 13 (2 x 10 mm + 20 mm polystyreen hardschuim)	3,9 x 22 mm Benodigd: 15 stuks/m ² Afstand verbindingmiddelen: max. 20 cm
FERMACELL Vloerelement 2 E 14 (2 x 10 mm + 30 mm polystyreen hardschuim)	3,9 x 22 mm Benodigd: 15 stuks/m ² Afstand verbindingmiddelen: max. 20 cm
FERMACELL Vloerelement 2 E 31 (2 x 10 mm + 10 mm houtvezelplaat)	3,9 x 22 mm Benodigd: 15 stuks/m ² Afstand verbindingmiddelen: max. 20 cm
FERMACELL Vloerelement 2 E 32 (2 x 10 mm + 10 mm minerale wolplaat)	3,9 x 22 mm Benodigd: 15 stuks/m ² Afstand verbindingmiddelen: max. 20 cm

Verpakking



Dealergegevens

Afmeting (mm)	3,9 x 19	3,9 x 19	3,9 x 22	3,9 x 22
Stuks/Pak	1.000	250	1.000	250
Artikelnummer	79010	79020	79013	79024
UAC 4007548..	..001595	..001656	..001625	..001694
Douane-tariefnummer	73181290	73181290	73181290	73181290
Gewicht/ Pak	1,5 kg	0,5 kg	1,7 kg	0,6 kg
Pak/Doos	10	40	10	40
Gewicht/Doos	~ 16 kg	~ 21 kg	~ 17 kg	~ 24 kg

Technische wijzigingen voorbehouden.

Versie mei 2009. Alleen de meest actuele versie is geldig. Wanneer u informatie in dit document mist, dient u contact op te nemen met Fermacell BV.

Fermacell BV
Postbus 398
6600 AJ Wijchen
Tel.: +31(0)24 6495111
Fax: +31(0)24 6495126
fermacell-nl@xella.com
www.fermacell.nl

België:
Postbus 54, 8790 Waregem
Vlaanderen en Brussel
Tel.: +32(0)475 708437
Fax: +32(0)56 729281
fermacell-be@xella.com
www.fermacell.be

Belgique:
B.p. 54, 8790 Waregem
Wallonie et Luxembourg
Tel: +32(0)473 852977
Fax: +32(0)10 227696
fermacell-be@xella.com
www.fermacell.be