


SYSTEEM 2890


Vuurbestendig en demonteerbaar zichtbaar T24 clicksysteem met opgelegde dwarsprofielen. Hoofdprofiel met bajonetkoppeling. Geschikt voor standaardtegels in openbare en private gebouwen.



Universeel grid



Tegels




Profielen



PRODUCT nummer	AFMETINGEN		PER KARTON				PER PALLET		
	lengte	kg/st.	st.	lm	kg	m ³	kart.	m ³	kg
Hoofdprofiel									
-2800 30 001	3600	1,245	25	90,00	32,08	0,041	50	2,41	1604,04
Dwarsprofielen									
-2891 30 001	300	0,085	150	45,00	13,079	0,018	70	1,51	915,548
-2892 30 001	600	0,170	75	45,00	13,071	0,017	70	1,45	914,988
-2894 30 001	1200	0,340	50	60,00	17,414	0,021	72	1,81	1253,785
-2896 30 001	1800	0,622	50	90,00	31,710	0,039	36	1,79	1141,569

Muurprofielen



-1420 - - 001	3050	0,622	40	122,00	25,47	0,02	60	1,48	1528,17
-1439 - - 001	3050	0,563	40	122,00	22,98	0,02	60	1,23	1378,99
-1449 - - 001	3050	0,985	32	97,60	32,51	0,05	30	1,82	975,154



Universeel Grid



Sleuven en ophangaten



-2800 30	24 sleuven	75	150	21 x 150	75
----------	------------	----	-----	----------	----



-2891 30	geen sleuven	300			
----------	--------------	-----	--	--	--



-2892 30	1 sleuf	300	300		
----------	---------	-----	-----	--	--



-2894 30	3 sleuven	300	300	300	300
----------	-----------	-----	-----	-----	-----



-2896 30	5 sleuven	300	300	2 x 300	300
----------	-----------	-----	-----	---------	-----

Toebehoren

---11



96.20



--819



--820



11040



10012



max. belasting volgens EN13964 (kg/m ²)			
modulatie	doorbuigingsgegevens		
	2,5 mm	3,3 mm	4 mm
600 x 600	9,9	13,4	16,5
600 x 1200	10,9	14,6	17,9

Afwerkingen en gamma

Het 2890 systeem wordt enkel geleverd in kleur wit 001.