



### PRODUCTOMSCHRIJVING

EUROTHANE® G is een isolatieplaat met een kern in hard polyurethaan-schuim, bekleed aan beide zijden met een meerlagencomplex waarop aan 1 zijde gipskartonplaat toegevoegd is.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- **Warmtegeleidingscoëfficiënt  $\lambda_D$**   
volgens EN 12667: **0,023 W/mK**
- **Volumegewicht in de kern**  
circa **30 kg/m<sup>3</sup>**
- **Dampdiffusieweerstandsgetal  $\mu$**   
van het PUR schuim: **50-100**
- **Bekleding**
  - beklede gipsplaat dikte 9,5 mm met afgeschuinde lengteranden
  - damp scherm tussen gips en PUR.
- **Brandgedrag**
  - A1 volgens KB 19/12/1997
  - Class 1 volgens BS 476 part 7
  - Euroclass F volgens EN 13501-1

### AFMETINGEN

- Breedte: 1200 mm
- Lengte: 2600 mm
- Diktes PUR-schuim:  
20 mm → 80 mm op voorraad  
100 mm op aanvraag

### TOEPASSINGEN

- Binnenisolatie van muren en plafonds
- Zolderisolatie

### ATTEST

ATG/H707

 KEYMARK 001-BK-514-0004-0006-W012

### NORMERING

- EN 13165
- De productie van deze isolatieplaten is gecertificeerd volgens ISO 9001: 2008



# EUROTHANE® G